

Aussenwand - Liapor-Ton-Massiv-Wand (gefügedicht)

Vorbemerkungen				
<p>Die Anlieferung der Liapor-Ton-Massiv-Wände (LC 12/13 D1,5) ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort versetzt werden können.</p> <p>Die Wände sind auf der Bodenplatte im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden.</p> <p>Der Verbund der Wände ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen.</p> <p>Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 Konsistenz C3 zu verwenden.</p>				
Pos.	Leistung	Ausmaß	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Liefern und Versetzen von geschosshohen, Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 20 cm Stärke. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes geeignet.</p> <p>Bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 51$ dB Brandwiderstandsklasse = F 180</p>	_____ m ²		
	<p>Liefern und Versetzen von geschosshohen, Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 25 cm Stärke. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes geeignet.</p> <p>Bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 53$ dB Brandwiderstandsklasse = F 180</p>	_____ m ²		
	<p>Liefern und Versetzen von geschosshohen, Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 30 cm Stärke. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes geeignet.</p> <p>Bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 56$ dB Brandwiderstandsklasse = F 180</p>	_____ m ²		