

Liapor-Sandwichwand

Vorbemerkungen				
<p>Die Anlieferung der Liapor-Sandwich-Wände ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort versetzt werden können.</p> <p>Die Wände sind auf der Bodenplatte im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden.</p> <p>Der Verbund der Wände ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen.</p> <p>Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 oder Normalbeton C 16/20 - Konsistenz C3 bzw. F45 zu verwenden.</p>				
Pos.	Leistung	Ausmaß	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Liefern und Versetzen von geschosshohen Liapor-Sandwich-Wänden. Das geringe Raumgewicht der Wandbauteile garantiert unkomplizierte Fräs- und Schlitzarbeiten für die Elektro- und Sanitärinstallation.			
	Gesamt-Wanddicke 34 cm bestehend aus: 13 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,2 14 cm Liaver-Dämmschicht 7 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,2 U(k)-Wert = 0,41 W/m ² K Bewertetes Schalldämmmaß Rw = 54 dB Brandwiderstandsklasse = F 120	_____ m ²		
	Gesamt-Wanddicke 34 cm bestehend aus: 13 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,6 14 cm Liaver-Dämmschicht 7 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,6 U(k)-Wert = 0,46 W/m ² K Bewertetes Schalldämmmaß Rw = 54 dB Brandwiderstandsklasse = F 120	_____ m ²		