

Liapor Ton-Massiv-Dach

Vorbemerkungen				
<p>Die Anlieferung des Ton-Massiv-Daches ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß es nach Anlieferung sofort verlegt werden kann.</p> <p>Die Dachelemente sind auf den Giebelwänden und den Kniestöcken im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden.</p> <p>Der Verbund der Dachelemente ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen.</p> <p>Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 12/13 - Konsistenz C3 zu verwenden.</p>				
Pos.	Leistung	Ausmaß	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Liefern und Verlegen von Liapor-Ton-Massiv-Dach-Elementen incl. den Liapor-Ton-Massiv-Firstträgern.</p> <p>Der Verbund der Dachplatten ist jeweils sofort nach dem Auflegen mit der davor versetzten Dachplatte herzustellen. Die Stoßfugen der Platten, die Vertiefungen der Spannschlösser sowie die konstruktiven Verankerungen mit den Giebelwänden und Kniestöcken sind nach dem Verlegen des Daches sorgfältig mit mindestens LC 12/13 auszugießen. Besonderes Augenmerk gilt hier dem Verguß der Firstträgerauflager und dessen Verbindung auf der Mittelquerwand.</p> <p>Die Verlegung hat genau nach dem vom Hersteller beigestellten Verlegeplan zu erfolgen.</p> <p>Preis incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten für ein fachgerechte Ausführung incl. Material und Gerät.</p>	_____ m ²		