

2.10 Ausschreibungstexte

2.10.5 Liapor Super-K-Plan für Außenwände

Pos.	Menge	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis																																				
		Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände und Innenwände herstellen aus Liapor Super-K-Plan gem. Zulassung Z-17.1-707. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung von zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor zu erstellen. Als Mörtel ist ein SAKRET-Liapor-Planstein-Kleber nach Zulassung (in Anlehnung an DIN EN 998-2) zu verwenden.																																						
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Wanddicke in cm*</td> <td>Festigkeitsklasse*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>		Wanddicke in cm*	Festigkeitsklasse*			_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____	_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____	_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____	_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____													
	Wanddicke in cm*	Festigkeitsklasse*																																						
_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____																																				
_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____																																				
_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____																																				
_____ m ² /m ³ *	24/30/36,5	2/4	_____	_____																																				
		Zulage für Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen im Außenmauerwerk beim Aufmauern.																																						
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>lichte Weite</td> <td>lichte Höhe</td> <td>Wanddicke</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>		lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke			_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____	_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____	_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____	_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____	_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____		
	lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke																																					
_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____																																			
_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____																																			
_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____																																			
_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____																																			
_____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____																																			
		<p>Empfehlungen für Angaben über Weite, Höhe und Wanddicke:</p> <p>lichte Weite bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>lichte Höhe: bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>Wanddicke: bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m</p>																																						
		Ringanker aus Liapor U-Steinen aufmauern. Bewehrung nach Statik (falls nichts weiter vorgegeben mindestens 2 Ø 12 mm BSt 420) einlegen und verdichten. Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten für Wanddicke.																																						

* Nichtzutreffendes streichen