

2.10 Ausschreibungstexte

2.10.6 Liapor Compact für Außenwände

| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---------------|------------------|--------------------|-----------|--|--|--------------------|-------|-------|-------|--|--------------------|-------------|-------|-------|--|--------------------|-------|-------------|-------|--|--------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände und Innenwände herstellen aus Liapor Compact gem. Zulassung Z-17.1-839. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung von zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor zu erstellen. Als Mörtel ist ein genormter Leichtmörtel nach DIN 1053 LM 36*; LM 21* oder ein Leichtmörtel nach Zulassung LM Ultra* zu verwenden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Wanddicke in cm*</td> <td>Festigkeitsklasse*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5/42,5/49</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5/42,5/49</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5/42,5/49</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ m²/m³*</td> <td>24/30/36,5/42,5/49</td> <td>2/4</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> | | Wanddicke in cm* | Festigkeitsklasse* | | | _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | |
| | Wanddicke in cm* | Festigkeitsklasse* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ m ² /m ³ * | 24/30/36,5/42,5/49 | 2/4 | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zulage für Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen im Außenmauerwerk beim Aufmauern. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>lichte Weite</td> <td>lichte Höhe</td> <td>Wanddicke</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> | | lichte Weite | lichte Höhe | Wanddicke | | | _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | |
| | lichte Weite | lichte Höhe | Wanddicke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ Stück | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Empfehlungen für Angaben über Weite, Höhe und Wanddicke:</p> <p>lichte Weite bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>lichte Höhe: bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>Wanddicke: bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m</p> <p>Ringanker aus Liapor U-Steinen aufmauern. Bewehrung nach Statik (falls nichts weiter vorgegeben mindestens 2 Ø 12 mm BSt 420) einlegen und mit LC 25/28*; C25/30* verfüllen und verdichten. Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten für Wanddicke.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Nichtzutreffendes streichen