

Liapor Ton-Massiv-Decke

Vorbemerkungen				
<p>Die Anlieferung der Ton-Massiv-Decke ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort verlegt werden kann.</p> <p>Die Decken sind auf dem Mauerwerk im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden.</p> <p>Der Verbund der Decken ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen.</p> <p>Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 oder Normalbeton C 16/20 - Konsistenz C3 bzw. F45 zu verwenden.</p>				
Pos.	Leistung	Ausmaß	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Liefern und Verlegen von Liapor Ton-Massiv-Decken als Geschossdecke ohne Unterschied des Geschosses von der Decke über Kellergeschoß bis einschließlich Obergeschoss.</p> <p>Bestehend aus bis zu 2,40 m breiten Platten, im Mörtelbett verlegt. Der Verbund der Decken ist jeweils sofort nach dem Auflegen mit der davor versetzten Decke herzustellen. Nach Verlegung eines Geschosses sind die Fugen zu vergießen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton oder Normalbeton der Festigkeitsklasse LC 16/18 (C 16/20) zu verwenden.</p> <p>Die Verlegung hat genau nach dem vom Hersteller beigestellten Verlegeplan zu erfolgen.</p> <p>Preis incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten für eine fachgerechte Ausführung incl. Material und Gerät.</p>	_____ m ²		