

Liapor Verbunddielen

Vorbemerkungen				
<p>Die Anlieferung der Dielen ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß die Decke nach Anlieferung sofort verlegt werden kann.</p> <p>Die Dielen sind auf dem Mauerwerk im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden.</p> <p>Der Verbund der Dielen ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen.</p> <p>Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 oder Normalbeton C 16/20 - Konsistenz C3 bzw. F45 zu verwenden.</p>				
Pos.	Leistung	Ausmaß	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Liefern und Verlegen von Liapor Verbunddielen als Geschoßdecke ohne Unterschied des Geschosses von der Decke über Kellergeschoß bis einschließlich Obergeschoß.</p> <p>Bestehend aus 1,20 m breiten Dielen, im Mörtelbett verlegt. Der Verbund der Dielen ist jeweils sofort nach dem Auflegen mit der davor versetzten Diele herzustellen.</p> <p>Nach Verlegung eines Geschosses sind die Fugen zu vergießen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton oder Normalbeton der Festigkeitsklasse LC 16/18 (C 16/20) zu verwenden.</p> <p>Die Verlegung hat genau nach dem vom Hersteller beigestellten Verlegeplan zu erfolgen.</p> <p>Preis incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten für ein fachgerechte Ausführung incl. Material und Gerät.</p>	_____ m ²		